



ÜRÜN TANIMI

Makine ile kullanılan bu ürün profesyonel kullanımlar içindir. Geleneksel kil hamurunun yerine geliştirilen bu ürün esas olarak otomobillerin boyalı yüzeylerindeki geleneksel temizlik işlemleri ile çıkarılamayan reçine, zift ve metal parçacıklar gibi inatçı kalıntı, kir ve serpintileri boyalı yüzeylerden zahmetsizce çıkararak parlak ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlar.

Oto kuaför, oto boyama ve oto yıkama sektörlerinde yoğun bir şekilde kullanılan Kil Pedi, geleneksel kil hamuruna kıyasla daha hızlı, zahmetsiz, etkili ve verimli sonuçlar verir. Araçların boyanma işlemi sonrasında boyanmayan yüzeylerde oluşan boya tozları, kalıntıları ve lekelerin polisaj süngerini ve çok ince zımparanın kullanımına gerek kalmadan kil pedi ile hızlı ve zahmetsiz bir şekilde temizlenmesi mümkündür.

KULLANIM ALANI

Kil Pedi özellikle oto kuaför, oto boyama ve oto yıkama sektörlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ürün özellikle yeni ve kullanılmış araçların ayrıntılı temizlik işlemleri sırasında araç yüzeyindeki spreyci boya, toz boya, parçacık, reçine, zift ve benzeri kalıntıların hızlı ve zahmetsiz bir şekilde temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ürün boyalı ve boyasız yüzeylerin yanı sıra cam ve krom gibi yüzeylerde de kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

- Son derece kolay ve pratik bir kullanımı vardır; zaman, enerji ve maliyetten önemli oranda tasarruf sağlar.
- Kullanım için polisaj makinası ile sabunlu su gerektirir. Sadece sabunlu su ile uygulama yapılması yeterlidir.
- Sabunlu su ve düşük devirde kullanılması tavsiye edilir.
- Yüzey uygulaması sırasında ayrıca bir temizlik maddesine ihtiyaç duyulmaz.
- Yıkabilir ve yeniden kullanılabilir.
- Uygulandığı yüzeye orijinal bir görünüm verir.
- Leke bırakmaz ve buğulanma yapmaz.
- Uygulamadan önce hem temizlenecek araç yüzeyini hem de kil pedinin yüzeyini su ile iyice nemlendirin.
- Ardından üzerine fazla basınç uygulamadan kil pedi (temizlik pedi) ile araç yüzeyini temizleyiniz.
- İyi bir sonuç elde etmek için yüzeyin daima nemli ve ıslak olması gerekir.
- Ürün uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

ÖLÇÜLER

Makine ile kullanılan Kil Pedi:

Çap: 150 mm,

Kalınlık: 13 mm