



ÜRÜN TANIMI

Şerit Mastik araçların kaporta, kaput, kapı gibi bütün parçaları ile sanayi makinalarının parçalarının boyanması işlemi sırasında kullanılmaktadır. Şerit Mastik boyanacak parçaların eklem yerleri, açığa çıkmış sac kısımları ile kenar bitiş yerlerine yapışkan yüzeyi sayesinde yapıştırılmakta ve son kat boya ile birlikte boyanmaktadır.

Şerit Mastik koruyucu ve dekoratif olma şeklinde iki önemli işleve sahiptir. Şöyle ki ürün, hem yapıştırıldığı parçanın içini nem ve diğer olumsuz hava koşullarından korur, hem de parça yüzeyindeki görüntü bozukluğunu gidermek için dekoratif malzeme olarak kullanılır.

Şerit Mastik kuruma için beklemeyi gerektirmez, yapıştırıldıktan hemen sonra üzerine boyama yapılabilir, uygulama sırasında kolaylıkla yapıştırılıp sökülebilir ve bu özelliğinden dolayı uygulayıcı hatalarına mahal vermez, dolayısıyla uygulama sırasında maliyet artışlarına yol açmaz.

KULLANIM ALANI

Şerit Mastik otomobil ve sanayi makinalarının parçalarının boya ve tamiri sırasında kullanılmaktadır. Ürün, araçların kaporta, kaput, kapı gibi bütün parçaları ile sanayi makinalarının parçalarının boyanması işlemi sırasında kullanılmaktadır. Kaportaların ek ve bağlantı yerlerinde poliüretan (PU) mastik yerine kullanılan hazır bir mastiktir.

ÖZELLİKLERİ

- Uygulama sırasında kolaylıkla yapıştırılabilir ve sökülebilir.
- Uygulayıcı hatalarına mahal vermez ve uygulama sırasında maliyet artışlarına yol açmaz.
- UV ışınları ile sıcak, nem, yağmur ve soğuk gibi her türlü olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklı ve esnek bir malzemedir.
- Uygulandığı yüzeye orijinal bir görünüm verir.
- Uygulaması çok hızlı, kolay ve pratiktir.
- Genelde mastik çekimi zor olan kısımlarda kullanılır.
- Çok iyi bir yapışma özelliğine sahiptir.
- Leke bırakmaz.
- Suya dayanıklıdır. Diğer etkenlere karşı da dayanıklı bir malzemedir.
- Esnek kalır ve uygulamadan hemen sonra boyanabilir.
- 100 °C sıcaklığa kadar dayanabilir.

ÖLÇÜLER

8 mm x 16 metre

10 mm x 16 metre